

# ITCERTMASTER

Safe, simple and fast. 100% Pass guarantee!



*Most reliable providers of international IT certification exam materials, 100% pass guarantee!*



<http://www.itcertmaster.com>

IT Certification Guaranteed, The Easy Way!

**Exam :** C2040-951J

**Title :** IBM Lotus Notes Domino 8.5  
Application Development Update  
(C2040-951)

**Vendors :** IBM

**Version :** DEMO

NO.1 ダニエルはビューを示している XPage の設計要素を持っています。ビューには何百ものエントリがあります。そして、そのうちの 10 は一度に展示します。ユーザーがビューをナビゲートすることを許すために、ダニエルはどんなコアコントロールを XPage に追加できますか。

- A. ビュー?コントロール
- B. ページャ?コントロール
- C. 繰り返しコントロール
- D. ナビゲーター?コントロール

**Answer: B**

NO.2 オリビアは、「スクリプトを実行」機能を使用して、onClick イベントに次の JavaScript コードを追加しました: `var doc = database.createDocument(); doc.appendChild("Subject", "my subject"); return doc.save()` スクリプトはどこで実行されますか。

- A. サーバ側
- B. クライアント側
- C. サーバーとクライアント側
- D. ユーザーがスクリプトを実行することを望む側を指定するために、フラグに固有のオプションがある

**Answer: A**

NO.3 アイビーはキーフィールドの値に応じて、20 の異なる画像を表示する XPage に取り組んでいます。彼女はどのようにこのタスクを達成しなければなりませんか。

- A. XPage の上にイメージコントロールをドラッグし、最初の画像を選択して、それが表示されるときにコントロールに可視式を設定する。画像ごとに繰り返す。
- B. XPage の上にイメージコントロールをドラッグし、最初の画像を選択して、それが表示されるときにコントロールに隠す式を設定する。画像ごとに繰り返す。
- C. XPage の上にイメージコントロールをドラッグし、イメージ?プレースホルダーを選択して、イメージ?ソースを計算するように設定し、適切な式に基づいてそれを定義する。
- D. XPage の上にイメージコントロールをドラッグし、イメージ?プレースホルダーを選択して、画像[...]プロパティに各画像を追加し、各イメージに可視式を割り当てる。

**Answer: C**

NO.4 Lenni は URL リンクを使用して XPage にスタイルシートを追加しました。スタイルシートは、赤と太字をテキストの書式に設定するクラスを含みます。彼女はラベル?コントロールにクラスをしました。しかし、彼女がウェブ?ブラウザで XPage をプレビューするとき、ラベルテキストは太字ですが、フォントは黒です。次のどれがラベル?フォントを黒くなることを引き起こしているのでしょうか。

- A. カラースタイルはラベルテキストに適用することはできない。
- B. ブラックはラベルのフォント?カラー?プロパティで選択される。
- C. スタイルシートは XPage アプリケーションにインポートされなければならない。
- D. ラベルが存在するテーブル?セルに適用されるスタイルはラベルのスタイルをオーバーライドする。

**Answer: B**

NO.5 プリシラは、彼女の XPage の上で Author フィールドの値を定義するには、設定値シンプル?アクションを使用しています。下記のどれが式言語の有効なバインディングですか。

- A. [dominoDocument1.Author]
- B. "dominoDocument1.Author"
- C. {dominoDocument1.Author}
- D. #{dominoDocument1.Author}

**Answer: D**

NO.6 マイケルは Lotus Notes ドキュメントを作成するために使用される XPage を作成しました。彼はドキュメントを作成するために使用したいボタンで、彼はまた別の XPage にユーザーをリダイレクトしたいと考えています。マイケルはこれを行うためにどの二つの簡単なアクションを使用することができますか。

- A. ドキュメントを保存し、ページをオープンする
- B. ドキュメントを作成し、ページをオープンする
- C. ドキュメントを保存し、XPage にリダイレクトする
- D. ドキュメントを作成し、XPage にリダイレクトする

**Answer: A**

NO.7 ジョンは、ユーザーがスクリーンで設定された現在の XPage から別のページを開くことを望んでいます。彼はこれを行うために、どんなシンプルなアクションを使用することができますか。

- A. Advanced (サーバー)
- B. Basic (サーバー)
- C. Advanced (クライアント)
- D. Basic (クライアント)

**Answer: B**

NO.8 ナディアは、ユーザーがオプションを 1 つだけ選択することを可能にするために、彼女の XPage にコントロールを追加する必要があります。また、彼女は配置ドキュメントに DbLookup を基づく選択肢を定義する必要があります。このタスクを達成するために、彼女はどんなコントロールを使うべきでしょうか。

- A. チェック?ボックス?コントロール
- B. ラジオ?ボタン?コントロール
- C. チェック?ボックス?グループ?コントロール
- D. ラジオボタン?グループ?コントロール

**Answer: D**

NO.9 ヴィクトルは、XHTML 標準に準拠するために、企業のドミノ Web サイトを変更することを開始するように頼まれました。彼はアプリケーション?プロパティで強化された HTML の生成を有効にしました。ウェブ?ブラウザで対のページ要素をテストして、ソースを表示するとき、ヴィクトルは<br>と<hr> のようなタグが まだ正しく閉じていなく、それが<br />のことに気づきました。問題は何でしょうか。

- A. この設定はフォーム上のパススルー HTML のように、生成された HTML に適用される。
- B. ウェブはコンテンツを持っているタグを閉じる。コンテンツを持っていないタグは無視

される。

- C. 各ページ要素はこの新しいアプリケーションのプロパティ設定を組み込むために開かれ、保存される必要がある。
- D. Web サーバーは有効な XML を生成するが、例外がある。例外の 1 つがパススルーHTML である。

**Answer: D**

NO.10 シェルドンは一旦提出されると、ユーザーを確認 XPage にリダイレクトする食料品のアプリケーションのための XPage を作成しました。リダイレクトを行うために、シェルドンはコンテキスト?オブジェクトのどのメソッドを使用することができますか。

- A. setRedirect(page:string)
- B. redirectToPage(page:string)
- C. redirectToXPage(page:string)
- D. setXPageRedirect(page:string)

**Answer: B**

NO.11 アレクシスは彼女のアプリケーションで PostalCode XPage を持っています。検索ボタンをクリックされると、コントロールは PostalCodeData XPage にリダイレクトされます。どんなグローバル?オブジェクトは彼女がユーザが彼らのブラウザを閉じるまで、データが利用可能であることを確認し、PostalCode フォームから PostalCodeData フォームに郵便番号の値を渡すことを可能にするでしょうか。

- A. context
- B. sessionScope
- C. requestScope
- D. applicationScope

**Answer: B**

NO.12 ハーレーは貨物ワーキング?セットの一部である出荷アプリケーションに取り組んでいます。彼は従業員のワーキングセットと出荷アプリケーションがそのセットの一部として表示されていることを通知に切り替わります。ハーレーはどのように、従業員のワーキングセットから出荷アプリケーションを削除することができますか。

- A. 出荷アプリケーションを選択し、メニューバーからファイル > アプリケーション > 削除を選択する。
- B. アプリケーション・ナビゲータ?メニューのフォルダ?アイコンをクリックして、従業員のワーキングセットをハイライトし、「ワーキング?セットの編集」を選択する。出荷アプリケーション選択を解除する。
- C. アプリケーション・ナビゲータから出荷アプリケーションを選択する。メニューバーから、プロジェクト> ワーキングセットから削除をクリックする。
- D. アプリケーション・ナビゲータ?メニューのフォルダ?アイコンをクリックして、従業員のワーキングセットを強調し、「ワーキング?セットの編集」を選択する。出荷アプリケーションをハイライトし、ワーキングセットから削除をクリックする。

**Answer: B**